Mobil 1™ FS 0W-40

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite avanzado totalmente sintético para motores

Descripción del producto

Mobil 1™ es la marca líder mundial en aceites de motor sintéticos que brinda nuestro máximo desempeño y protección.

El avanzado aceite para motores totalmente sintético Mobil 1 FS 0W-40 está diseñado para las más modernas tecnologías de motores de gasolina y diésel (sin filtros de partículas) y ofrece un excelente desempeño integral. Proporciona un poder de limpieza y una protección contra el desgaste excepcionales. Mobil 1 FS 0W-40 mantiene el motor funcionando como nuevo bajo todas las condiciones de conducción.

Propiedades y beneficios

Mobil 1 FS 0W-40 está fabricado a partir de una mezcla de dominio privado de aceites básicos sintéticos de ultra alto desempeño fortificada con un sistema de componentes precisamente equilibrado.

- Cumple o supera las más recientes normas de los fabricantes de equipos originales (OEM) y de la industria.
- Proporciona un desempeño general excelente
- Tiene excelentes propiedades a baja temperatura para brindar una protección rápida del motor durante el arranque
- Tiene propiedades de fricción mejoradas que ayudan a ahorrar combustible
- Ofrece una protección rápida para reducir el desgaste del motor y la formación de depósitos, incluso bajo las condiciones de conducción más extremas
- Proporciona una excepcional potencia de limpieza para los motores sucios

Aplicaciones

Gracias al extenso trabajo cooperativo de desarrollo con los principales fabricantes y a la aplicación de las últimas tecnologías de lubricación, Mobil 1 FS 0W-40 se recomienda para muchos tipos de vehículos modernos, en los que ayudará a proporcionar un desempeño inmejorable incluso bajo condiciones de conducción muy demandantes.

- Las últimas tecnologías de motores, incluso turbocargadores, inyección directa, diésel (sin DPF) e híbridos.
- Motores de alto rendimiento
- Casi todas las condiciones de operación, desde moderadas hasta extremas

Siempre consulte el manual del propietario para comprobar el grado de viscosidad recomendado y las especificaciones para su vehículo específico.

Especificaciones y aprobaciones

Este producto cuenta con las siguientes aprobaciones:
Aprobación MB 229.3
Aprobación MB 229.5
Porsche A40
VW 502 00
VW 505 00
Desempeños genuinos de Nissan
AVTOVAZ (automóviles LADA)

Este producto está recomendado para utilizarse en aplicaciones que requieren:
API CF
VW 503 01
FIAT 9.55535-M2

Este producto cumple o excede los requisitos de:
API SN
API SM
API SL
API SJ
ACEA A3/B3
ACEA A3 /B4
AAE (STO 003) Grupo B7
Ford WSS-M2C937-A

Propiedades y especificaciones

Propiedad	
Grado	SAE 0W-40
Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2/s, ASTM D445	70,8
Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2/s, ASTM D445	12,9
Punto de fluidez, °C, ASTM D97	-60
Viscosímetro mini giratorio, viscosidad aparente, -40°C, mPa.s, ASTM D4684	21600
Viscosidad a alta temperatura y alto cizallamiento @ 150 C 1x10(6) seg(-1), mPa.s, ASTM D4683	3,6
Fósforo,% en masa, ASTM D4951	0,1
Cenizas, sulfatadas, % masa, ASTM D874	1,34
Número de base total, mgKOH/g, ASTM D2896	12,6
Punto de inflamación, copa abierta Cleveland, °C, ASTM D92	226
Densidad @ 15 C, g/cm3, ASTM D4052	0,846

Seguridad e higiene

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Ficha de Seguridad del Material (FDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas registradas de Exxon Mobil Corporation o de una de sus subsidiarias a menos que se indique lo contrario.

07-2022
Organización Terpel S.A.
Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
(57) 1 3267878

Las características típicas son típicas de aquellas obtenidas con la tolerancia de la producción normal y no constituyen una especificación. Durante la fabricación normal y en los diferentes lugares de mezcla son esperadas variaciones que no afectan el desempeño del producto. La información aquí contenida está sujeta a cambios sin previo aviso. Todos los productos pueden no estar disponibles localmente. Para obtener más información, comuníquese con su representante local de ExxonMobil, o viste www.exxonmobil.com
ExxonMobil se compone de numerosas filiales y subsidiarias, muchas de ellas con nombres que incluyen Esso, Mobil o ExxonMobil. Nada en este documento está destinado a invalidar o sustituir la separación corporativa de entidades locales. La responsabilidad por la acción local y la contabilidad permanecen con las entidades locales afiliadas a ExxonMobil.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved