# Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90

Mobil Commercial Vehicle Lube , Colombia

Lubricante de supremo desempeño para transmisiones

### Descripción del producto

Mobil Delvac™ 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 es un aceite SAE 75W-90 totalmente sintético para transmisiones manuales. Tiene excelentes características de viscosidad/temperatura.

### Propiedades y beneficios

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 está formulado con un avanzado sistema de aditivos que proporciona una excelente estabilidad térmica y resistencia al desgaste. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 mantiene temperaturas más bajas en la transmisión en comparación con los aceites de transmisión convencionales. Se recomienda para la mayoría de las transmisiones manuales, transejes y ejes hipoidales moderados donde no se requieran aceites API GL-5. Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 es apropiado para usarse en transmisiones (cajas de velocidades) donde los lubricantes están expuestos a temperaturas muy altas bajo servicio de carga completa.

### Aplicaciones

Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 está aprobado contra la hoja de especificaciones de Mercedes-Benz MB 235.11 que cubre las transmisiones manuales Actros, incluyendo aquellas con cajas de transferencia.

### Especificaciones y aprobaciones

| Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 cuenta con las siguientes aprobaciones de fabricantes | SAE 75W-90 |
|---|---|
| MB-Approval 235.11 | X |

### Características típicas

| Mobil Delvac 1 Transmission Fluid MBT 75W-90 | |
|---|---|
| Grado SAE | SAE 75W-90 |
| Viscosidad, ASTM D 445 | |
| cSt @ 40 °C | 96.3 |
| cSt @ 100°C | 14.7 |
| Viscosidad Brookfield a -40 °C, cP máx. | 59000 |
| Punto mínimo de fluidez, °C, ASTM D 97 | -45 |
| Punto de inflamación, °C, ASTM D 92, mín. | 179 |
| Índice de viscosidad, ASTM D 2270 | 159 |

### Seguridad e Higiene

Con base en la información disponible, no es de esperar que este producto cause efectos adversos en la salud mientras se utilice en las aplicaciones para las que está destinado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS). Las Fichas de Datos de Seguridad (FDS) están disponibles a petición en su oficina de venta, o vía internet. Este producto no debe utilizarse para otros propósitos distintos a los que está destinado. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para así proteger el medio ambiente.

El logotipo Mobil, el diseño Pegaso y Mobiltrans MBT son marcas de fábrica de Exxon Mobil Corporation, o de una de sus filiales.

09-2019
Organización Terpel S.A.
Address: Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
Phone: (57) 1 3267878

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit

www.exxonmobil.com

ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO

© Copyright 2003-2022 Exxon Mobil Corporation. All Rights Reserved