# Mobil 1 ATF sintético

Mobil Passenger-Vehicle-Lube, Singapur

Fluido de transmisión automática sintético avanzado

## Descripción del producto

Mobil 1 ™ Synthetic ATF es un fluido totalmente sintético para múltiples vehículos diseñado para cumplir con los exigentes requisitos de los vehículos de pasajeros modernos.

## Características y Beneficios

Mobil 1 Synthetic ATF supera a los ATF convencionales y ayuda a proporcionar una resistencia excepcional a la descomposición y a los depósitos de aceite. El índice de viscosidad inherentemente alto y la estabilidad de Mobil 1 Synthetic ATF ayudan a proteger contra la descomposición térmica a altas temperaturas de funcionamiento, al tiempo que proporcionan un rendimiento sobresaliente a temperaturas ambiente tan bajas como -54 ° C.Además, ayuda a mejorar la durabilidad y limpieza de la transmisión general. Las características clave y los beneficios potenciales incluyen:

| **Caracteristicas** | **Ventajas y beneficios potenciales** |
|---|---|
| Propiedades de fricción mejoradas a largo plazo | Ayuda a mejorar y extender la eficiencia de la transmisión, el cambio suave y el ahorro de combustible. |
| Excepcional estabilidad térmica y a la oxidación. | Mantiene las transmisiones limpias para ayudar a proporcionar un rendimiento sobresaliente incluso en condiciones de manejo severas |
| Excelente resistencia a la película y propiedades antidesgaste | Reducción significativa del desgaste que puede contribuir a una larga vida útil de la transmisión. |
| Excelente fluidez a baja temperatura. | Ayuda a proporcionar una lubricación rápida y confiable a temperaturas ambiente de hasta -54° C |
| Excepcional estabilidad al corte | Retención de la viscosidad incluso bajo algunas de las condiciones de operación más severas de alta temperatura y servicio pesado |
| Compatible con fluidos minerales ATF y todos los materiales de sellado comunes | Preocupación reducida en emergencias superiores y excelente control de fugas |

## Aplicaciones

▪ Mobil 1 Synthetic ATF es una fórmula multi-vehículo recomendada para ue en automóviles modernos de alto rendimiento, SUV, SUT, furgonetas y otros camiones ligeros.

▪ Recomendado por ExxonMobil para su uso en aplicaciones que requieren niveles de rendimiento de Dexron III, Ford Mercon y Mercon V

▪ Recomendado por ExxonMobil para su uso en aplicaciones que especifican los requisitos de transmisión de energía fuera de carretera de Allison C-4

## Especificaciones y aprobaciones

| **Este producto se recomienda para su uso en aplicaciones que requieren:** |
|---|
| Allison C-4 |

| |
|---|
| Ford MERCON |
| GM DEXRON |
| GM DEXRON II |
| GM DEXRON IID |
| GM DEXRON IIE |
| GM DEXRON IIiG |
| GM DEXRON IIIH |
| VOLVO 97340 |

| **Este producto cumple o excede los requisitos de:** |
|---|
| Ford MERCON V |
| JASO 1-A |

## Propiedades y especificaciones

| **Propiedad** | |
|---|---|
| Grado | MERCON V |
| Color ASTM, ASTM D1500 | rojo |
| Viscosidad Brookfield @ -40 C, mPa.s, ASTM D2983 | 10040 |
| Densidad @ 15.6 C, g / ml, ASTM D4052 | 0.846 |
| Punto de inflamación, Copa abierta de Cleveland, ° C, ASTM D92 | 220 |
| Viscosidad cinemática @ 100 C, mm2 / s, ASTM D445 | 7.4 |
| Viscosidad cinemática @ 40 C, mm2 / s, ASTM D445 | 36,3 |
| Punto de fluidez, ° C, ASTM D97 | -51 |
| Índice de viscosidad, ASTM D2270 | 176 |

## Salud y seguridad

Las recomendaciones de salud y seguridad para este producto se pueden encontrar en la Hoja de datos de seguridad del material (MSDS) @ http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Todas las marcas comerciales utilizadas en este documento son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Exxon Mobil Corporation o una de sus subsidiarias, a menos que se indique lo contrario.

02-2020
ExxonMobil Asia Pacific Ltd
1 HarbourFront Place
# 06-00 HarbourFront Tower One
Singapur 098633

+65 6885 8000
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

Energy lives here™

ExxonMobil

Exxon Mobil Esso XTO ENERGY

Política de privacidad • Términos y condiciones

© Copyright 2003-2020 Exxon Mobil Corporation.
Todos los derechos reservados.