Mobil

Mobil Special 25W-50

Mobil Passenger Vehicle Lube , Colombia

Aceite para la lubricación de motores de automóviles con Alto Kilometraje

Descripción del producto

Mobil Special 25W-50 posee una fórmula especialmente diseñada para motores con más de 150,000 kilómetros. La viscosidad 25W-50 brinda una gruesa película de aceite que ayuda a proteger los motores a gasolina que operan bajo condiciones severas, como altas temperaturas y en tráfico de ciudad donde el parar y arrancar es frecuente. Mobil Special 25W-50 está formulado a partir de bases lubricantes de alta calidad en combinación con aditivos de alto desempeño, los cuales contribuyen a evitar la formación de lodos y la corrosión.

Características y beneficios

Mobil Special 25W-50 ayuda a:

- Reducir el desgaste y la corrosión del motor, en vehículos con alto kilometraje
- Proteger el motor en una amplia gama de condiciones de operación, especialmente a altas temperaturas
- Un flujo más rápido de aceite, lo que brinda protección al motor durante el arranque a bajas temperaturas, comparado con los aceites monogrado de alta viscosidad
- Reducir el consumo de aceite

Aplicaciones

Mobil Special 25W-50 está recomendado para la lubricación de motores de vehículos con alto kilometraje. Antes de usar el aceite Mobil Special 25W-50, consulte el manual del propietario de su vehículo y verifique el grado de viscosidad y la clasificación del nivel de calidad API recomendados por el fabricante.

Especificaciones y Aprobaciones

Mobil Special es recomendado por ExxonMobil para el uso en aplicaciones que requieran:	25W-50
API SG	X

Propiedades típicas

Mobil Special	25W-50
Clasificación de servicio API	SG
Viscosidad, ASTM D445	
cSt @ 40°C	217.05
cSt @ 100°C	19.63
Indice de Viscosidad, ASTM D 2270	103
Cenizas Sulfatadas, % peso, ASTM D874	0.71
Viscosidad HTHS, mPa•s @ 150°C, ASTM D4683	5.479
Punto de Fluidez,°C ASTM D97	-18
Punto de Inflamación,°C ASTM D92	248
Densidad @ 15°, Kg/l, ASTM D4052	0.8943

Salud y seguridad

Con base en la información disponible, es poco probable que este producto tenga efectos negativos en la salud, siempre y cuando se utilice en las aplicaciones para las que fue diseñado y se sigan las recomendaciones de la Ficha de Seguridad de Materiales, la cual puede solicitar a través de su representante de ventas o por Internet. Este producto no debe utilizarse para propósitos distintos a los recomendados. Al desechar el producto usado, tome las medidas pertinentes para no dañar el medio ambiente.

El logotipo de Mobil y el diseño del Pegasus son marcas registradas por Exxon Mobil Corporation, o una de sus afiliadas.

09-2019
Organización Terpel S.A.
Address: Carrera 7 N° 75-51, Bogotá – Colombia
Phone: (57) 1 3267878

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification. Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations. The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.

